

Kamna OBFW, HFB

Připojení výměníku

- TYP 243 ze zadu kamen 1" výstup vlevo nahoře 580 mm od země
1" vstup vpravo dole 300 mm od země
Rozteč 350 mm, tj. 175 mm od osy komínové roury
- TYP 443 ze zadu kamen Možnost připojení vstupu i výstupu zprava nebo zleva
1" výstup 720 mm od země
1" vstup 360 mm od země
Rozteč 430 mm, tj. 215 mm od osy komínové roury
- TYP HFB 517ze zadu kamen 1" výstup vlevo nahoře 645 mm od země
1" vstup vpravo dole 365 mm od země
Rozteč 370 mm, tj. 185 mm od osy komínové roury
- TYP HFB 717ze zadu kamen 1"výstup,možnost připojení vstupu i výstupu zprava nebo zleva
Vstup dole 380mm od země, výstup nahoře 740 od země,
Rozteč 426mm to je 213mm od osy komínové roury
- TYP HFB 577 ze zadu kamen Možnost připojení vstupu i výstupu zprava nebo zleva
1" výstup 700 mm od země
1" vstup 360 mm od země
Rozteč 620 mm, tj. 310 mm od osy komínové roury
- TYP HFB 777 ze zadu kamen Možnost připojení vstupu i výstupu zprava nebo zleva
1" výstup 720 mm od země
1" vstup 380 mm od země
Rozteč 6200 mm, tj. 310 mm od osy komínové roury

Technické parametry kamen s výměníkem

Objem vody ve výměníku:

Typ OBFW 243 – 9 l

Typ OBFW 443 – 14 l

Typ HFB 577 -18 l

Typ HFB 777 - 18 l

Materiál výměníku:

Ocel DIN S235 JR, ISO FE 360 A

Síla plechu v horní části: 5 mm

Síla plechu po stranách: 4 mm

Síla plechu ve spodní části: 3 mm

Maximální tlak vody ve výměníku: 0,15 Mpa

Zkoušeno tlakem: 0,45 Mpa